AY-XP9LSR / AE-X9LSR

- Generator jonów Plasmacluster
- System przepływu powietrza Coanda
- Funkcja samooczyszczania
- Tryb pracy z pełną mocą
- 2-drożny automatyczny nawiew powietrza
- Programowalny 12-godzinny włącznik i wyłącznik czasowy
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
- Funkcja automatycznej pracy nocnej

Pojedynczy klimatyzator naścienny z inwertorem. Może działać w trybach chłodzenia, osuszania i ogrzewania.

Ogólne

- Wydajność chłodzenia (kW): **2,50**
- Wydajność chłodzenia min.-maks. (kW): **0,90-3,00**
- Wydajność ogrzewania (kW): **2,90**
- Wydajność ogrzewania min.-maks. (kW): **0,90-3,70**
- Zasilanie (V / Hz): **220-240 - 50**
- Natężenie prądu podczas chłodzenia (A): **4,0**
- Natężenie prądu podczas ogrzewania (A): **4,0**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **770**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia min-maks (W): **240-1100**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania (W): **780**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania min-maks (W): **220-1200**
- Norma EER Cool: **3,25**
- Wydajność cieplna (COP): **3,72**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie chłodzenia: **A**
- Roczne zużycie energii (kWh): **385**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie ogrzewania: **A**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) (tr. Hi/Lo) w dB(A): **37/31**
- Ciśnienie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB (A): **45**
- Natężenie szumów (jednostka wewnętrzna) (ust. Hi) w dB: **51**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB: **60**
- Wydajność wentylatora - jednostka wewnętrzna (tryby Hi, Cool) w m^3/min: **9,1**
- Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **860 x 292 x 205**
- Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **730 x 540 x 250**
- Waga netto jednostki wewnętrznej (kg): **8,5**
- Waga netto jednostki zewnętrznej (kg): **29**
- Średnica rurki gazowej (w calach): **1/4**
- Średnica rurki gazowej (w calach): **3/8**
- Czynnik chłodzący: **R-410A**
- Maksymalna długość rurki (m): **1-15**
- Maksymalna długość bez ładowania (m): **7,5**
- Maksymalna różnica wysokości (m): **7**

Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki, 33 Budynek A2, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05, www.sharp.pl